

Szlifierka kątowa

GA5030R

720 W • 125 mm • 11000 obr./min

Kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anti-restart do cięcia i szlifowania.

Kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anti-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem, do wymagających zastosowań z tarczą o średnicy 125 mm i mocy 720 W. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	35 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy	125 mm
Funkcja "anti-restart"	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,8 kg
Wymiary (D x S x W)	266 x 140 x 108 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s ²
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	8,5 m/s ²

EAN 0088381808552

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Ergonomicznie wyważony dla łatwej obsługi
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, płynnie uruchamiając narzędzie
- Konstrukcja labiryntowa uszczelnia i chroni silnik i łożyska przed kurzem i zanieczyszczeniami, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123099-9

Osłona koła szlifierki 125 mm



153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



A-80933

Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



OPCJONALNY OSPRZĘT

122911-0

Osłona tarczy do szlifierek 115 mm



123099-9

Osłona koła szlifierki 125 mm



123145-8

Beznarzędziowa osłona tarczy do



153504-2

Rękojeść kpl.



162258-0

Uchwyt boczny



192567-3

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



196845-3

Osłona z odsysaniem 125 mm, Ø



197610-3

Klucz do nakrętki kontrującej 35



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782407-9

Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm



821550-0

Walizka Makpac (2)



E-10877-12

Extra cienka tarcza tnąca 125 x 0,8 x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

