

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 13/SZ/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **LMX-10**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Łączniki tworzywowe do mocowania złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych z wyprawami tynkarskimi.**
3. Producent: **Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 2+**
6. Europejski dokument oceny: **EAD 330196-01-0604 edycja 10/2017**
Europejska ocena techniczna: **ETA-16/0509 - 30/03/2026**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Deutsches Institut für Bautechnik**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1488**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe												
Nośność charakterystyczna	podłoże	Beton C12/15	Beton C16/20-C50/60	Cegły ceramiczne pełne - MZ	Cegły silikatowe pełne - KS	Silikatowe bloki kanałowe - KSL	Cegły ceramiczne perforowane - MEGA-MAX	Pustaki ceramiczne perforowane Porotherm 25	Cegły ceramiczne perforowane - HLZ	Pustaki z betonu lekkiego - HBL	Beton na kruszywie lekkim - LAC	Autoklaw. beton komórkowy gęstość 350 kg/m ³	Autoklaw. beton komórkowy gęstość 650 kg/m ³
	NRK[kN]	0,75	0,90	0,90	0,90	0,90	NPD	0,50	0,90	NPD	0,90	0,75	0,90
Odległość od krawędzi i rozstaw	min. rozstaw s _{min} = 100mm					min. odl. od krawędzi c _{min} = 100mm							
Przemieszczenia	N[kN]/ δ[mm]	0,25/1,3	0,3/1,5	0,3/0,8	0,3/1,0	0,3/1,3	NPD	0,17/0,8	0,3/1,7	NPD	0,3/1,0	0,25/2,4	0,3/1,4
Szywność talerzyka	Średnica talerzyka					60mm							
	Obciążenie na talerzyk łącznika					1,02kN							
	Szywność talerzyka					0,5kN/mm							
Przenikanie ciepła	Wsp. przenikania ciepła					0,004W/K* / 0,002W/K**							
	Grubość izolacji					30-260mm							

NRK – nośność charakterystyczna; N – obciążenie; δ – przemieszczenie

*) montaż powierzchniowy; **) montaż zagłębiony

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kuźnica Kiedrzyńska
15.06.2026

[miejsce]
[data wydania]

[imię i nazwisko]
[podpis]